



ZONE 2/22

IS730.2

L'IS730.2 est le nouveau smartphone ATEX pour la zone 2/22. D'un design contemporain et extrêmement robuste, il est équipé des technologies de pointe les plus récentes (Android™ 6.0, LTE, chargement par induction)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Homologation ATEX : Ex-Zone 2/22 Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ⓜ II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54	Homologation IECEx : Ex-Zone 2/22 Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ex ic IIIB T135°C Dc IP54	Android 6.0	2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz 4G: LTE-FDD Band 1/3/7/20/28, LTE-TDD Band 39/40/41	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth® 4.0	MT6735 (Quad Core 1.3 GHz), 2 Go RAM, mémoire de 16 Go, dont 10 Go sont disponibles	Dimensions : 156 x 82 x 14 mm, poids : 245 g	Carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go	Double Micro SIM
2 appareils photo : 13 MP (principal) et 5 MP (frontal)	Near Field Communication	Chargement par induction : norme Qi	USB OTG	

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Étanche à l'eau : 30 min jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules	Température d'utilisation : de -20°C à +60°C	Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, l'humidité, la pression d'air et les variations de température	5" (12,7 cm), écran tactile capacitif Bright View Gorilla Glass 3, résolution 1280 x 720 pixels	Manipulation possible avec des gants
Haut-parleur amplifié	Batterie de 3020 mAh, veille 450 h, communication 2G/3G : 480/420 min	GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou (localisation et navigation à l'aide d'une application d'un fournisseur tiers)	Accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité, capteur magnétique, capteur de pression, capteur de proximité	Push-To-Talk (nécessite une application d'un fournisseur tiers)

FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile avec batterie intégrée, chargeur, câble USB, guide de démarrage rapide et consignes de sécurité