



**▲ TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST®**

La position debout prolongée engendre des effets indésirables sur les muscles, le squelette et le système circulatoire, ce qui conduit à une fatigue régulière, à une perte de productivité et à l'apparition des Troubles Musculosquelettiques (TMS). Le TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST® prévient les effets des TMS en alliant un matériau rigide à un composant élastique. Il travaille ainsi en allongement et non en compression, ce qui lui confère une souplesse et une capacité de rééquilibrage exceptionnelles.

- 4 produits pour 4 environnements
- 7 couleurs de pastilles disponibles



- Couleur du tapis



**LES + PRODUITS**

- ▶ Productivité augmentée par une diminution des arrêts de travail
- ▶ Diminue l'effet « jambes lourdes »
- ▶ Supprime l'effet de talonnage (système de coussin d'air et épaisseur du tapis)
- ▶ Efficacité et confort augmentés grâce au différentiel de dureté des composants
- ▶ Pas de déformation ni d'affaissement (résilience du matériau)
- ▶ Bonne adhérence au sol et antidérapant
- ▶ Résistant et durable
- ▶ S'adapte à toutes les configurations d'ateliers et de machines (modulable)
- ▶ Personnalisation possible des espaces de travail (pastilles de couleur)



Référence	Nombre de bords	Environnement	Dimensions	Epaisseur	Matière	Poids
50 01 51	2 bords	Sec ou humide sans trace d'huile	L.555mm x l.555mm	23 mm	SBR	3,50 kg
50 01 51 /0	sans bord	Sec ou humide sans trace d'huile - classé feu	L.500mm x l.500mm	23 mm	SBR	3,50 kg
50 01 51 /1	1 bord	Sec ou humide sans trace d'huile - classé feu	L.555mm x l.500mm	23 mm	SBR	3,50 kg

**ACCESSOIRES INCLUS**

- ▶ Clip de fixation pour assemblage

Référence	Nombre de bords	Environnement	Dimensions	Epaisseur	Matière	Poids
50 01 52	2 bords	Sec ou humide avec trace d'huile	L.555mm x l.555mm	23 mm	NBR	3,53 kg
50 01 52 /0	sans bord	Sec ou humide avec trace d'huile	L.500mm x l.500mm	23 mm	NBR	3,53 kg
50 01 52 /1	1 bord	Sec ou humide avec trace d'huile	L.555mm x l.500mm	23 mm	NBR	3,53 kg
50 01 53	2 bords	Antistatique	L.555mm x l.555mm	23 mm	NBR	3,60 kg
50 01 53 /0	sans bord	Antistatique	L.500mm x l.500mm	23 mm	NBR	3,60 kg
50 01 53 /1	1 bord	Antistatique	L.555mm x l.500mm	23 mm	NBR	3,60 kg
50 01 76	2 bords	Sec ou humide avec trace d'huile - classé feu	L.555mm x l.555mm	23 mm	Néoprenne CR	4,80 kg
50 01 76 /0	sans bord	Sec ou humide avec trace d'huile - classé feu	L.500mm x l.500mm	23 mm	Néoprenne CR	4,80 kg
50 01 76 /1	1 bord	Sec ou humide avec trace d'huile - classé feu	L.555mm x l.500mm	23 mm	Néoprenne CR	4,80 kg

Nous consulter pour un marquage spécifique

