ixono

S3 EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ PERMETTANT D'INTÉGRER LE DATI WARYME

- **Semelle injectée France**.
- Semelle souple et adhérente adaptée à tous les usages et aux environnements à risque.
- Première de propreté en mousse PU ergonomique et confortable pour limiter la fatigue.

WaryMe

Compatible avec le DATI WaryMe qui lance des alertes géolocalisées en cas de chute importante et brutale.



3814 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

COMPOSITION

Dessus	Microfibre et cuir
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	608g (Sans dispositif électronique)

*** Poids par pied**

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	**0,46**	0,28	**0,47**
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	**0,26**	0,13	**0,22**

TABLEAU DE NIVEAU DE SÉCURITÉ

Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)	
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

WaryMe

Souscrivez au service de détection et d'alertes automatiques directement auprès de **WaryMe**.
Service Clients WaryMe :
+33 (0)2 99 27 82 06 - contact@waryme.com

PARADE SAS • Route de Chaudron - BP 36 St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : commercial@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 11/2022