NOUVEAUTÉ

BLEWIS

S1PS EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS SR FO LG SC CI HI

NORME VERSION 2022

TYPE-TESTED AND CERTIFIED SECOSOL EN ISO 20345/20347 DGUV 112-191 ONORM Z1259

7810 NOIR/LIME | 35 ▶ 48

7812 NOIR/BLEU | 35 ▶ 48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- Amagnétique
- Respirabilité
- FO – Résistance aux hydrocarbures
- ESD
- CI – Isolation du semelage (froid)
- HI – Isolation du semelage (chaud)
- LG – Marquage LG
- SC – Résistance à l'abrasion des pare-pierres

LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE

Be flex 2.0 – Semelle extra souple

- **SEMELLE FLEXIBLE BE-FLEX**
- **CONSTRUCTION LANGUETTE AVEC SOUFFLET POUR ÉVITER LES INTRUSIONS DE POUSSIÈRES**
- **DESSUS ET DOUBLURE EN MESH 3D POUR PLUS DE RESPIRABILITÉ**

COMPOSITION

Dessus	Mesh aéré
Renfort avant	Double aplat TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	605 g *Poids par pied

** Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,40**	0,31	**0,34**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,35**	0,19	**0,30**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse** *Sols céramique + détergent*
- E – Absorption énergie au talon
- A – Antistatique
- PS – Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *Test sur pointe small 3,0 mm*
- SR – Résistance à la glisse** *(Sols céramique + huile)*
- FO – Résistance aux hydrocarbures
- LG – Système de grip (talon décroché)
- SC – Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- CI – Isolation du semelage (froid)
- HI – Isolation du semelage (chaud)
- ESD – Dissipation électrostatique

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 63%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 20%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 7%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %

DISTRIBUTION 5%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées
- Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

LES PLUS PRODUITS

- Technologie Be-Flex : Semelle souple pour un confort optimal
- Renfort avant TPU marqué SC
- Marquage LG
- Construction languette avec soufflet pour éviter les intrusions de poussières
- Doublure en mesh 3D pour plus de respirabilité
- Col moussé pour plus de confort
- Modèle ESD
- DGUV 112-191 : modèle compatible avec 100% des solutions orthopédiques Secosol®

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026