

ALL BLACK S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5492

540 g*



SPIDERGRIP®

MICROFIBRE
TEXLIGHT®

SEMELE
OPTIMUM®

STC+®

METAL
FREE

NORMES CÉ

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : microfibre TEXLIGHT noir
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : ... microfibre / mousse / textile
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : lacets
- Embout : composite STC

SEMELE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : ... caoutchouc nitrile SPIDERGRIP
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure amagnétique
- Semelle intérieure OPTIMUM amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 05.2018