

**NOUVEAUTÉ**

# SELFER


**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO

**LES SPÉCIFICITÉS  
PRODUITS**

 HRO +300°C  
 (haute résistance à la chaleur)


Amagnétique


 Semelle  
 EVA


→ **LACETS  
ET TALONNETTE  
RÉFLECTIFS**



→ **FERMETURE  
À GLISSIÈRE  
YKK**

■ 1824 NOIR | 35 ▶ 48

## COMPOSITION

<b>Dessus</b>	Cuir de vachette + toile + microfibre
<b>Doublure</b>	Mesh 3D
<b>Embout</b>	Composite
<b>Semelle intérieure</b>	Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
<b>Semelle antiperforation</b>	Non métallique
<b>Semelle</b>	Inter EVA / Patin Caoutchouc nitrile
<b>Poids taille 42*</b>	645 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ


 Embout de Sécurité  
 (Résiste à 200 joules)


Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse\*\*



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	<b>0,43</b>	0,28	<b>0,51</b>
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	<b>0,18</b>	0,13	<b>0,15</b>