

MÉLANGEUR DE FÛT DMP04

MÉLANGEZ VOS FÛTS EN PLASTIQUE À L'HORIZONTAL

Conçu dans un souci d'ergonomie et de simplicité. Un opérateur charge manuellement les fûts dans la machine avant de fermer les portes - lors de la fermeture des portes, les circuits électriques sont mis sous tension. Le système électrique entièrement compatible permet le mélange de fûts à des vitesses allant de 4 à 20 tours/min.




CARACTÉRISTIQUES


Adapté au mélange de fûts en plastique à couvercle vissé de 5 litres


Tailles de fûts de 3,6 à 15 litres
(hauteur et diamètre jusqu'à 350 mm)


Existe en version pneumatique ou électrique

Conforme à la directive ATEX 94 / 9 / CE

- 

Mélange de 4 fûts à la fois
À l'aide d'un système d'entraînement par courroie, 4 fûts peuvent être chargés et mélangés simultanément.
- 

Système de contrôle du mélangeur
Une interface électrique permet aux opérateurs de contrôler la vitesse avec précision. Le système comprend un minuteur, un contrôleur de vitesse de rotation variable et des voyants lumineux.
- 

Chargement ergonomique du fût
Il suffit de placer le fût sur le bord puis de le pousser sur les rouleaux.
- 

Sécurité et conformité
Le mélangeur est équipé d'un système de verouillage de porte de sécurité. La fonction de mélange est activée uniquement lorsque les portes ont été fermées. Si les portes s'ouvrent, la machine s'arrête immédiatement.



- ✓ Conformité à la recommandation CRAM R367
- ✓ Garantie 1 an sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE