



**Le seul
revêtement du sol
de délimitation
avec la vitesse de la lumière**

Certains endroits sont fréquentés 24 heures sur 24 et constamment soumis à des contraintes. Cela engendre de véritables problèmes lorsqu'il devient nécessaire d'appliquer une nouvelle délimitation du sol. Après de nombreuses années de recherches, une innovation révolutionnaire est finalement disponible : un revêtement du sol, ultrarapide, qui durcit immédiatement après son application et qui résiste instantanément à toutes les contraintes. Revêtement instantané SolidLux. Gêne minimale, gain de temps maximal.

- ✓ **Application rapide**
- ✓ **Durcissement immédiat**
- ✓ **Résistance instantanée**

SolidLux rend possible l'inimaginable

Le revêtement SolidLux fonctionne à la vitesse de la lumière. Littéralement, car ce système breveté est le seul dont le revêtement durcit instantanément sous l'effet du rayonnement de la lumière UV.

Pendant les travaux, l'utilisation des espaces peut tout simplement se poursuivre, car les nouvelles délimitations deviennent résistantes aux contraintes, autant mécaniques que chimiques, en question de minutes.

Une excellente solution pour des espaces publics, halls de production et même chambres froides et de congélation. Avec SolidLux, chaque sol répondra rapidement et sans difficulté à toutes les exigences des lois sur la sécurité et le bien-être au travail.

Les avantages

- important gain de temps
- l'évacuation des usagers ou la mise hors circulation ne sont généralement pas nécessaires
- pratiquement aucune interruption des activités ni pertes de profits
- également approprié pour des chambres froides ou de congélation oppervlak direct mechanisch en
- Surface immédiatement résistante aux contraintes mécaniques et chimiques
- Convient autant pour utilisation à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Finition antidérapante possible

Les produits

Le système Solidlux, dans son ensemble, est composé de 5 produits..

Ces produits ont été développés spécifiquement pour le durcissement par rayons UV et acquièrent une résistance instantanée aux contraintes.

Revêtement de finition

- > couche de finition résistante à l'usure
- > excellente durabilité en extérieur
- > parfaitement nettoyable
- > sans dissolvants

Revêtement de base

- > utilisable autant comme couche d'apprêt que comme couche intermédiaire
- > puissante adhésion
- > sans dissolvants

Chape

- > couche d'égalisation des imperfections
- > bonne fluidité
- > technologie Dual cure

Adhésif

- > renforcement des substrats poreux
- > facile à appliquer
- > technologie Dual cure

Mastic

- > pâte de réparations ponctuelles, pour le remplissage de cavités et endommagements

Les couleurs

SolidLux délimitation est disponible en sept couleurs industrielles standard. D'autres couleurs sont possibles sur demande. Attention : les couleurs réelles peuvent diverger des couleurs illustrées. Veuillez vous reporter au nuancier de Solidlux pour des échantillons de couleur inaltérables.

SL Yellow



SL Blue



SL Orange




SL Red



SL Green



SL White



SL Black

