

Flex 7700H

Robustesse & Étanchéité



- ✓ Étanchéité certifiée 3 4 5
- ✓ Bandeau réglable pour une meilleure adaptabilité (option branches disponible)
- ✓ Coque latérale translucide pour un large champ de vision

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Flex 7700H	O EN166 3 4 5 FT CE	EN166	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	Polyamide TR 90 et TPU
Matériaux bandeau	Bandeau élasthane Connecteurs polyamide
Jupe d'étanchéité	Polyamide et mousse EVA
Galbe	5 - peu galbé
Poids (avec verres neutres)	46 gr
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	Sphère max : +7.00 à -9.00 δ Cylindre max : +/- 4.00 δ Addition max : +3.50 δ
Dimension (A)	56 mm
Dimension (B)	40 mm

TRAITEMENTS INCLUS

Anti-rayures



Anti-reflets



Anti-buée



OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres

Photochromiques
Anti-lumière bleue

Branches

Polyamide TR 90

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification

