

Robustesse & Étanchéité



Étanchéité certifiée 3 4 5

Bandeau réglable pour une meilleure adaptabilité (option branches disponible)

Coque latérale translucide pour un large champ de vision

Produit	Marquage	Norme	Code douane
Flex 7700H	O EN166 3 4 5 FT CE	EN166:2001	9004.90.9090

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux monture	Polyamide TR90 Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Matériaux bandeau	Bandeau élasthane Connecteurs polyamide
Jupe d'étanchéité	Polyamide et mousse EVA
Galbe	4 - peu galbée
Poids (avec verres neutres)	44 gr
Tailles disponibles	2 tailles de montures
Matériaux verres	Trivex
Corrections disponibles	Unifocale Progressive
Plages de corrections	La faisabilité sera préalablement vérifiée auprès de notre fabricant, OTOS Tech, avant d'engager le processus de fabrication.
Dimension (A)	51 mm
Dimension (B)	38 mm



TRAITEMENTS INCLUS

Durci

Anti-reflets

Hydrophobe



OPTIONS DISPONIBLES

Traitements verres

Photochromiques
Anti-lumière bleue

Branches

Polyamide TR 90

PACK DE LIVRAISON

- un étui semi-rigide
- un étui microfibre
- une lingette microfibre
- une notice d'utilisation
- une carte d'authentification
- un cordon



*photo non-contractuelle