

Z'TOWER

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS Z'EXIGENCES

Z'TOWER, l'échafaudage roulant télescopique pour le bâtiment et l'industrie. Il se monte et se démonte sans vis ni outil en moins de 2 minutes. Ultra compact, il peut se charger dans le coffre d'un petit utilitaire et propose 7 niveaux de plancher (de 0,30 m à 1,80 m) pour travailler à une hauteur de travail maximum de 3,80 m.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m ²)	200
Garantie (ans)	2
Norme	EN 1004-1
Décret	2004-924
Recyclable jusqu'à (%)	88



Plancher 1,30 x 0,55 m (intérieur)



Roues à frein orientables à 360° antiraces Ø 125 mm



Base pliante



Lisses télescopiques



Stabilisateurs rétractables



Transportable dans un petit utilitaire



Plancher bois à trappe



Verrouillage des lisses et diagonales



Modèle présenté : 22407420

- Conception « monobloc » : pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers
- Montage facile et rapide en 2 minutes seulement
- Sans vis ni outils, par une seule personne
- 7 réglages de hauteur possibles : tous les 25 cm de 0,30 à 1,80 m plancher
- Excellente compacité : se transporte dans un petit utilitaire
- Stabilisateurs rétractables pour franchir aisément les portes
- Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-traces Ø 125 mm
- Dimensions replié : 0,69 x 0,95 x 1,57 m
- Le kit Embarq est vendu en option (référence 22407500) Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du Z'tower dans les véhicules




Bâtiment
Second oeuvre



Maintenance
Entretien



















Finition Déco
Peinture



Produit certifié NF - Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex. Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

Z'TOWER

Référence	Nb de plancher	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
22407420	1	2,84	1,87	0,95	2,34	1,74	1,57	0,96	0,69	0,30	1,80	2,30	3,80	57	3178740241803
22407500 	Aide au chargement kit Embarq													2,71	3178740250041
09074000	Porte-outils													0,20	8711563239692

 Référence à la demande

 Hauteur d'accès maxi (m)	 Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)	 Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	 Longueur hors tout avec stabilisateurs (m)	 Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	 Hauteur repliée (m)	 Largeur repliée (m)	 Longueur repliée (m)	 Hauteur du plancher mini (m)	 Hauteur du plancher maxi (m)	 Hauteur de travail mini (m)	 Hauteur de travail maxi (m)	 Poids (kg)	
---	--	---	--	---	---	---	--	--	--	---	---	--	---

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne 

