

ZONE 1/21



















IS520.1













Le modèle IS520.1 est le smartphone conçu pour l'industrie. D'un design contemporain et extrêmement robuste, il est équipé des technologies de pointe les plus récentes.

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Bluetooth® est une marque mondiale enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1015MD03REV01_FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 Homologation ATEX : EX-Zone 1/21 ⊙ II 2G Ex ib IIC T4 Gb ⊙ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X	 Homologation IECEx : EX-Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X	 Approbation pour Amérique du Nord: Class I, II, III Division 1 Groups A B C D E F G, T4 Sécurité intrinsèque
 Approbation pour la Russie: 1Ex ib IIC T4 Gb X Ex ib IIIC T135°C Db X IP64	 Android™ 7.1	 GSM: 850/900/1800/ 1900MHz WCDMA: 900/1800/2100 or 850/1900/2100MHz LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD: B34/B39
 5GHz: IEEE 802.11 b/g/n/r/AC with hotspot	 Bluetooth® 4.1 LE	
 Dimensions : 155 x 80 x 25 mm, poids : 325 g	 Carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go	 Qualcomm Snapdragon 625 3 Go RAM, mémoire de 32 Go, dont 22 Go sont disponibles
 2 appareils photo : 8 MP (principal) et 5 MP (frontal)	 Dual micro SIM	
 Near Field Communication	 Bouton SOS	 Port USB magnétique

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Étanche à l'eau : 1 heure jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les microparticules	 Température d'utilisation : de -20°C à +60°C	 Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, l'humidité, la pression d'air et les variations de température
 4,5" écran tactile multicapacitif RugDisplay, résolution 854 x 480 pixels	 Manipulation possible avec des gants	 Haut-parleur amplifié
 Batterie de 3600 mAh	 GPS, AGPS, Glonass, BeiDou	 Emplacement, gyroscope, gravité, lumière ambiante, capteur magnétique et capteur proximité
 PTT ready Push-To-Talk (nécessite une application d'un fournisseur tiers)	 LWP ready Loneworker protection (nécessite une application d'un fournisseur tiers)	 Chargeur rapide

FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR 2.0, câble USB i.safe PROTECTOR 3.0, guide de démarrage rapide et consignes de sécurité