



ZONE 1/21

< IS910.1 >

La tablette IS910.1 est conçue pour être utilisée en zone 1/21. Cette tablette 8" est extrêmement robuste, performante et offre de nombreux avantages techniques : batterie 8400 mAh, Qualcomm Snapdragon 2 GHz, NFC, Android™ 8.0 et bien plus encore

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Bluetooth® est une marque mondiale enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1016MD02REV01_FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Homologation ATEX :
Ex-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C
Db IP6X



Homologation IECEx :
Ex-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Approbation pour
Amérique du Nord:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4
Sécurité intrinsèque



Approbation pour
la Russie:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X
IP64



Android 8.0



GSM:
850/900/1800/1900MHz
WCDMA:
900/1800/2100 or
850/1900/2100MHz
LTE-FDD EU: B1/B3/B7/
B20/B28
LTE-FDD US: B2/B4/B7/B17
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD: B34/B39



2,4 GHz: Wifi IEEE 802.11
b/g/n



Bluetooth® 4.1 LE



Dimensions :
235 x 154 x 23 mm, poids
: 880 g



Carte mémoire
micro-SD jusqu'à 32 Go



Qualcomm Snapdragon
MSM8953, 2 GHz,
3 Go RAM, mémoire de
32 Go, dont 24 Go sont
disponibles



Near Field
Communication



Port USB magnétique



2 appareils photo :
8 MP (principal) et
5 MP (frontal)



Bouton SOS

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Étanche à l'eau :
30 min. jusqu'à 2 m de
profondeur, étanche à la
poussière, protégé contre
les microparticules



Température d'utilisation :
de -20°C à +60°C



8" Écran tactile capacitif
RugDisplay, résolution
1200 x 1920 pixels



Manipulation possible
avec des gants



Batterie de 8400 mAh



GPS, AGPS, Glonass,
BeiDou



Emplacement, accéléro-
mètre, gravité, linéaire
accélération, gyroscope,
lumière ambiante, capteur
magnétique, humidité,
température, proximité
et pression d'air



Push-To-Talk
PTT ready (nécessite une
application d'un fournis-
seur tierce)



Loneworker protection
LWP ready (nécessite une
application d'un fournis-
seur tierce)

FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR, câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR, manuel rapide et instructions de sécurité