

Modèle

PICOLIFT-X

AUTOALIMENTÉ POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR



AUTOALIMENTÉ - UTILISATION POSSIBLE EN EXTÉRIEUR

Conçu spécialement pour les industries pétrolières et gazières ainsi que les industries dangereuses,

le Picolift -X est une version améliorée et hautement sophistiquée des machines standards toujours sans batterie et sans électricité,

Comprenant un lestage accru, des composants en inox A4 et un rigoureux processus de peinture en trois étapes.



Principales caractéristiques

- Utilisation intuitive ; poignée pivotante pour le déploiement
- Mécanisme de levage breveté* ; aucune alimentation requise
- Modèle léger et maniable
- Surface au sol réduite (1,06 m x 0,84 m)
- Cycles de levage illimités ; modèle utilisable 24 h/24, 7 j/7
- Conception robuste synonyme de durabilité
- Coût d'exploitation minimale ; entretien quasi nul

MODÈLE À PROPULSION MANUELLE - autoalimenté

Utilisation en extérieur.

Hauteur de travail : 3,50 m

Applications : Électricité et équipements électriques, Incendie et gaz, Opérations, structure et entretien, Mécanique, Gréement et VGP, Démantèlements, Ordres de réparations...

Modèle

PICOLIFT-X

AUTOALIMENTÉ POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR

Spécifications

DIMENSIONS DE TRAVAIL

Hauteur de travail maximale :	3,50 m
Hauteur de plate-forme maximale :	1,50 m
Dimensions du panier :	0,72 m (longueur) x 0,60 m (largeur)
Surface au sol :	1,06 m x 0,84 m
Charge maximale admissible :	150 kg (1 personne plus outils)
Force manuelle maximale :	200 N
Inclinaison maximale tolérée en utilisation :	3,0°
Résistance au vent :	Utilisation en intérieur/extérieur : 12,5 m/s (45 Km/h)
Charge ponctuelle maximale des roues :	140 kg (1.37 kN)
Résistance maximale des roues :	140 kg
Niveau de puissance acoustique :	Moins de 70 dBA

DIMENSIONS REPLIÉE

Longueur :	1,06 m
Largeur :	0,84 m
Hauteur :	1,55 m
Poids :	263 kg

CYCLES DE LEVAGE

Illimités



IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



JLG France SAS

3 Rue Albert Einstein
CS 30204
47 400 Tonneins
France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70

www.jlg.com
www.powertowers.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh