

VOLCANO S3



Productreferentie Volcano
 EN20345:2011 S3 SRC WR ESD
 Maten 36-47
 Gewicht (m. 41) 860 gr.

Model omschrijving: leder, zwart of bruin, Coolmax voering, antistatisch, antislip, anti-perforeerbare SJ FLEX zool, schokbestendig, S3, Composiet neus, PU zool, ESD, WR, latex comfort binnenzool.

Toepassingsgebieden: Bouw, Industrie.

Onderhoud van de schoen: Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.



		Description	Measure Unit	Result	EN20345 required
Toecap + Penetration resistance	Protection of toes: composite tip resistant to: shock of 200 J + Pressure of 1500 kg SJ Flex resistant to 1100N	Impact resistance	mm	15	>12.5
		Compression resistance	mm	19	>12.5
Upper	leather, water resistant, black or brown Thickness 2.2 mm	Water vapour permeability	mg/(cm².hour)	6.13	>0,8
		Permeability coefficient	mg/cm²	56	>15
		Water resistance		PASS	Dynamic test
Lining	Hoogademend membraan	Water vapour permeability	mg/(cm².hour)	3,5	>2
		Permeability coefficient	mg/cm²	30	>20
		Abrasion resistance	cycles	PASS	25600 dry 12800 wet
Outsole	Antistatic double density polyurethane injected directly onto the upper Anti-shock system: Low-Density polyurethane and profile of the heel	Abrasion resistance (volume loss)	mm³	48	<150
		Oil resistance (volume variation AV)	%	0.4	<12
		Slip resistance ceramic plate	Heel Flat	0.30 0.30	Heel 0.28 – Flat 0.32
		Slip resistance steel plate	Heel Flat	0.15 0.19	Heel 0.13 – Flat 0.18
		Shock absorption in heel	J	37	>20

Onze schoenen evolueren voortdurend. De technische gegevens zijn steeds aan wijzigingen onderhevig.
 Alle productnamen alsook het merk SafetyJogger zijn geregistreerd en mogen onder geen enkele vorm gebruikt of gereproduceerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.